



Descripción general

Tanque metálico rectangular horizontal para almacenamiento temporal de fluidos (crudo, agua, lodos de perforación u otros fluidos de proceso), montado sobre patines de traslado para izaje y transporte terrestre. Construcción en lámina de acero soldada, con escalera de acceso lateral, boca de inspección/hombre y válvula de descarga en el extremo inferior. Es el activo insignia de Anaco Supply y la base de su línea de arrendamiento de infraestructura temporal.

Especificaciones técnicas

Campo	Especificación
Capacidad nominal	500 BBL (79.493 litros)
Tipo de construcción	Lámina de acero soldada, tanque rectangular horizontal sobre patines
Dimensiones exteriores (L x A x H)	[a confirmar con plano de fabricación]
Espesor de lámina	[a confirmar]
Presión de diseño	Atmosférica (tanque de almacenamiento abierto/ventado) — [confirmar según unidad]
Accesos	Escalera lateral fija, boca de inspección con tapa empernada
Conexiones	Válvula(s) de descarga inferior; bridas de succión/retorno según unidad
Acabado	Pintura anticorrosiva industrial, color azul estándar de flota
Peso vacío / lleno	[a confirmar]
Puntos de izaje / arrastre	Patines inferiores habilitados para grúa y remolque tipo cama baja

Aplicaciones típicas

- Almacenamiento temporal de crudo, agua de formación o fluidos de prueba en locaciones de producción.
- Manejo y trasiego de lodos de perforación en sitios de pozo (en conjunto con bombas de diafragma).
- Contingencia y respaldo operativo mientras se habilita infraestructura fija.

Condiciones de seguridad y normativas

- Inspección visual de integridad estructural y de pintura antes de cada despacho.
- Rotulado de capacidad e identificación visible (placa de litraje) conforme a lo mostrado en fotografía.
- Traslado únicamente con unidades de transporte habilitadas (ver ficha de Transporte tipo chuto) y bajo procedimiento de izaje certificado.
- Cumplimiento de la política de gestión ambiental y RACDA vigente de Anaco Supply, C.A.